

## 工业触屏款打印机参数表

型号	F2T	F3T	F6T
图片			
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	203 DPI (8 点/mm)	300 DPI (11.8 点/mm)	600 DPI (24 点/mm)
最大打印速度	8 IPS (203.2 mm/s)	8 IPS (203.2 mm/s)	3 IPS (76.2mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108 mm)	4.15" (105.6 mm)	4.15" (105.6 mm)
最大打印长度	315" (8000mm)	157.5" (4000mm)	78.7" (2000mm)
内存	8MB FLASH, 16MB SDRAM		
标签卷尺寸	宽度：最大 4.6" (118mm)，最小 0.8" (20mm) 外径：最大 8" (203.2mm) 内径：最小 1" (25.4mm)		
标签厚度	0.06~1.8mm (0.002" ~0.07" )，包括底纸厚度，支持柔性抗金属标签		
碳带尺寸	外径（最大）：2.75" (70 mm) 内径：1" (25.4 mm) 或 0.5" (12.7 mm) 最大宽度：4.3" (110 mm) 最大长度：300 m		
纸张探测方式	可移动反射式和可移动穿透式纸张感应器		
RFID 功能（选配）	超高频 UHF：高性能超高频 RFID 读写器/编码器，支持与 EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签。 或 高频 HF：高频 13.56MHz 编码器支持读写打印 15693、14443A、NFC 协议的标签。		
支持条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码； QR, MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条码		
接口	USB 接口, RJ45 网口		
按键	五个输入按键		
LED 指示灯	三个 LED		

显示屏	4.3" IPS 电容触控屏(480X800)
输入电源	85 ~ 264 VAC, 47 ~ 63Hz , 额定功率: 150W
重量	12.5 KGS
机身尺寸	宽 299 x 深 410 x 高 270 mm
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C(32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C(-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;
可选附件	自动剥纸器、切刀、RS232 串口 (有条件选配)、蓝牙模块 (有条件选配)

