




H2 热敏/热转印 条码打印机



办公全能
OFFICE ALMIGHTY

只为您 高效工作



清晰快速 多功能标签打印机

ShenZhen ZMIN Technologies is a professional barcode label printer manufacturer. We focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solutions, high quality hardware and software support services.



兼容性强，支持大小管芯碳带



强劲双纸张传感器，可识别各种标签



高达6英寸/秒平顺流畅打印



可容纳300米碳带和5英寸纸卷



操作方便，自带全功能编辑软件



外观小巧，配色大方典雅



参数规格表

型号	H2
打印方式	热敏/热转印
分辨率	203 DPI (8点/mm)
最大打印速度	6 IPS(152.4mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108 mm)
最大打印长度	78.7" (2000mm)
内存	4 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：最大4.6" (118 mm)，最小0.8" (20 mm) 外径：最大5"(127 mm) 内径：最小1"(25.4 mm)
标签厚度	0.06 ~ 0.25mm (0.0024"~ 0.0098"), 包括底纸厚度
碳带尺寸	外径 (最大) : 2.75"(70 mm) 内径: 1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度: 4.3" (110 mm) 最大长度: 300 m
纸张探测方式	可移动的反射式和固定穿透式
条码	Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on, Codabar等一维条码; Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR等二维条码
接口	USB接口
电源适配器	输入：交流 100~240V, 50/60Hz, 输出：直流 24V, 2.0~2.5A
重量	2.5 KGS
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm
工作环境	温度：0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
可选附件	内置网卡, 串口板

以上机型规格以实物为准，如有变更，恕不另行通知。

深圳致明兴科技有限公司

网址：www.zmin.com.cn



微信扫描关注公众号