

X1i+/X1i Plus

高性能 热敏/热转印



条码打印机



高性能多用桌面型

HIGH PERFORMANCE DUAL USE

稳定可靠 高效全能



清晰快速 多功能标签打印机

ShenZhen ZMIN Technologies is a professional barcode label printer manufacturer. We focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers, providing complete system solutions, high quality products and professional support services.



兼容性强，支持大小管芯碳带



可容纳300米碳带和5英寸纸卷



强劲双纸张传感器，可识别各种标签



简单易用，二次开发方便



高清6英寸/秒连续流畅打印



外观小巧，配色大方典雅



参数规格表

型号	X1i+/X1i Plus
打印方式	热敏/热转印
分辨率	300 DPI(11.8点/mm)
最大打印速度	6 IPS(152.4 mm/s)
最大打印宽度	4.15" (105.6 mm)
最大打印长度	157.5" (4000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度: 最大4.6" (118 mm), 最小0.8" (20 mm) 外径: 最大5"(127 mm) 内径: 最小1"(25.4 mm)
标签厚度	0.06~0.25mm (0.0024~0.0098"), 包括底纸厚度
碳带尺寸	外径(最大): 2.75"(70 mm) 内径: 1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度: 4.3" (110 mm) 最大长度: 300 m
纸张探测方式	可移动的反射式和固定穿透式
指令集	PCLE
条码	Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on, Codabar等一维条码; Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR等二维条码
接口	RS-232 串口, USB接口, 以太网口(选配)
电源适配器	输入: 交流 100~240 V, 50/60 Hz, 输出: 直流 24 V, 2.0 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F) 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露
可选附件	剥纸器, 内置以太网卡

深圳致明兴科技有限公司

网址: www.zmin.com.cn