



高清600DPI 热敏/热转印
桌面型条码打印机



High-Performance Desktop Barcode Label Printer

智能高清 卓越性能



高清桌面型条形码标签打印机

ZMIN Technologies is a professional R&D, design and manufacturer of barcode label/RFID printers, focusing on the design, R&D, production and brand marketing of barcode/RFID equipment, manufacturing versatile, portable and sophisticated products.



设计精巧，紧凑机身，节省空间



反射式/穿透式双纸张感应器



流畅 76.2 毫米/秒快速打印



支持最小4mm高度标签/黑标/间隙/打孔



自研RFID标签编辑软件，支持国产操作系统



多种二次开发包，调用简单方便 (.Net,Java,HTML5)



参数规格表

型号	X56/X57/X6i
打印方式	热敏/热转印
分辨率	600 DPI(24dots/mm)
最大打印速度	3 IPS(76.2mm/s)
最大打印宽度	4.15" (105.6 mm)
最大打印长度	79 " (2000 mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：最大4.6" (118 mm)，最小0.8" (20 mm) 外径：最大5"(127 mm) 内径：最小1"(25.4 mm)
标签厚度	0.06 ~ 0.25mm (0.0024"~ 0.0098")，包括底纸厚度
碳带尺寸	外径 (最大)：2.75"(70 mm) 内径：1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度：4.3" (110 mm) 最大长度：300 m
纸张探测方式	可移动的反射式和固定穿透式
指令集	PCLE
条码	Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on, Codabar等一维条码； Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR等二维条码
接口	RS-232 串口，USB接口，以太网口 (选配)
电源适配器	输入：交流 100~240 V, 50/60 Hz, 输出：直流 24 V, 2.0 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm
工作环境	温度：0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40℃ ~ 60℃ (-40°F ~ +140°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
可选附件	剥纸器, 内置以太网卡