



X5

高性能 热敏/热转印



条码打印机



高性能桌面型

HIGH PERFORMANCE PRINTER

精巧机身 强劲性能



清晰快速 多功能标签打印机

ShenZhen ZMIN Technologies is an professional barcode label printer manufacturer, we focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solution for our customers, including hardware and software support services.



兼容性强，支持大小管芯碳带



强劲双纸张传感器，可识别各种标签



高清连续流畅打印，轻松应对工作



可选装超高频(UHF)或高频(HF)模块



简单易用，二次开发方便



外观精巧，配色大方典雅



参数规格表

型号	X5
打印方式	热敏/热转印
分辨率	300 DPI(11.8点/mm)
最大打印速度	10IPS (254mm/s)
最大打印宽度	4.15" (105.6 mm)
最大打印长度	315" (8000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：最大4.6" (118 mm)，最小0.8" (20 mm) 外径：最大5"(127 mm) 内径：最小1"(25.4 mm)
标签厚度	0.06~0.30m (0.0024"~0.0118")，选装RFID模块后可打印1.5mm厚柔性抗金属标签。
碳带尺寸	外径（最大）：2.75"(70 mm) 内径：1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度：4.3" (110 mm) 最大长度：360 m
纸张探测方式	可移动的反射式和可调穿透式
RFID 功能	选装超高频 (UHF 18000-6C) 或高频 (HF 15693/14443A/NFC) 高速编码模块。
条码	Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on, Codabar等一维条码； Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR, Hanxin, Grid Matrix等二维码
接口	RS-232 串口，USB接口，以太网口（选配）
电源适配器	输入：交流 100~240 V, 50/60 Hz，输出：直流 24 V, 2.0 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm
工作环境	温度：0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40℃ ~ 60℃ (-40°F ~ +140°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
可选附件	剥纸器, 内置以太网卡