

F系列 ISO 18000-6C RFID超高频标签打印机



High-Performance RFID Label Printer

智能高效 应用首选



高性能RFID射频标签打印机

ShenZhen ZMIN Technologies is an professional barcode label printer manufacturer. We focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solutions, high quality hardware and software support services.



稳定可靠，简单易用



兼容性强，支持柔性抗金属标签



最快8英寸/秒流畅打印



支持银河麒麟/统信UOS等国产操作系统



支持打印同时RFID读写、仅打印或仅RFID读写



自主知识产权全功能RFID编辑打印软件



参数规格表

型号	F2D	F3D	F6D
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	203 DPI (8点/mm)	300 DPI(11.8点/mm)	600 DPI(24点/mm)
最大打印速度	8 IPS(203.2 mm/s)	6 IPS(152.4 mm/s)	3 IPS(76.2 mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108 mm)	4.15" (106 mm)	4.15" (106 mm)
最大打印长度	157.5" (4000mm)	78.7" (2000mm)	78.7" (2000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM		
标签卷尺寸	宽度：最大4.6" (118 mm)，最小0.8" (20 mm) 外径：最大8" (203.2 mm)，内径：最小1" (25.4 mm)		
标签厚度	0.06 ~ 1.5mm (0.002" ~ 0.06")，包括底纸厚度，支持柔性抗金属标签		
碳带尺寸	外径 (最大)：2.75"(70 mm) 内径：1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度：4.3" (110 mm) 最大长度：300 m		
纸张探测方式	可移动反射式和可移动穿透式感应器		
RFID 功能	集成高性能 RFID 读写器 / 编码器 (支持打印同时 RFID 读写、仅打印、仅 RFID 读写等)： 【超高频 (UHF)】模块支持与 EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签； 搭配 LabelSoft 标签编辑软件可读 ID 打印成文字或条码，可写入动态保护、灭活密码等。		
显示屏	LCD 图形点阵 (128X64)		
条码	Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on, Codabar等一维条码； Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR等二维条码		
接口	RS-232 串口, USB接口, 以太网口		
输入电源	85 ~ 264 VAC, 47 ~ 63Hz, 额定功率：150W		
重量	14.5 KGS		
机身尺寸	宽296 x 长428 x 高301 mm		
工作环境	温度：0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露		
存储环境	温度：-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露		
可选附件	自动剥纸器、蓝牙模块		

以上型号规格参数以实物为准，如有变更，恕不另行通知。